



HOJA DE DATOS TECNICOS

5,5 x 190 x 1.210mm

vinyl clic floor

Tipo de revestimiento según EN 649

FORMATO DE LAMA:

GRUESO:

CAPA DE USO:

CLASE DE UTILIZACIÓN:

PESO POR M2:

CALEFACCIÓN POR PISO RADIANTE:

INSTALACIÓN:

MANTENIMIENTO:

RESISTENCIA AL PUNZAMIENTO:

ESTABILIDAD DIMENSIONAL:

GRADO DE ANTIDESLIZAMIENTO:

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO:

REACCIÓN AL FUEGO:

RESISTENCIA TÉRMICA:

PAQUETES:

Pavimento heterogéneo (PVC)

1.210 x 190mm (largo x ancho)

5mm

0,5mm

34/42

11 kg / m²

Apto para todas las calefacciones radiantes de agua caliente habituales.

Flotante sobre un suelo nivelado y limpio

Limpieza con limpiador de vinilo

0,07mm / EN 433

0,05% lateral

R10 / DIN 51130

clase DS / EN 14041

Bfl - S1 / EN 13501

0,0139m² K/W

1,84m² = 1 caja = 8 piezas

58,88m² = 1 pallet = 32 cajas

1.884,16m² = 32 pallets = un contenedor de 20'

4 cantos micro biselados.

superficie recubierta con un brillo mate del 10-12%

